REFINE®

CENTRO ALUM - GRUPO VALVERDE



DISEÑADA PARA TI, FABRICADA PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD Y DEL MEDIOAMBIENTE

No hay otro cerramiento igual en el mercado:
Producción local, la última tecnología en fabricación industrializada, máximas prestaciones y durabilidad, total capacidad de personalización, y por supuesto, fabricada con aluminio/pvc reciclados.

REFINE®

CENTRO ALUM - GRUPO VALVERDE

REFINE® marca registrada, es la exclusiva gama de cerramientos fabricados en aluminio por ambas caras y alma en PVC Reciclado, con un sistema totalmente industrializado, en origen. Ofrecer las máximas propiedades de aislamiento térmico y acústico, seguridad, diseño y sostenibilidad son claves para los proyectos de rehabilitación y obra nueva.

REFINE® además aporta una mayor Economía Circular y producción Km0. Dos cualidades que han demostrado ser igual o más importantes en la construcción

- **Proceso 100% industrializado**
  con la máxima capacidad productiva
- **Producción Km0**
  Economía Circular
- **Calidad y garantía certificada**
  en todos los componentes
- **Atención directa**
  Asesoramiento comercial y técnico
- **Máximas prestaciones**
  Aislamiento acústico y térmico
  Protección Solar
  Seguridad
- **100% Personalizada**
  Diseño y fabricación a medidaa












SOY INDUSTRIAL

Nunca te han hablado tan claro, con tanta agilidad y servicio.

REFINE es el perfil nacido por industriales para industriales, conscientes de que no puedes ofrecer el mejor producto si no ponemos los medios.



SOY ARQUITECTO

REFINE no es solo un nuevo sistema de cerramientos, fabricado con la última tecnología.

Es comprometerse con TODO de inicio a fin, sea cual sea tu exigencia, prestaciones, estética, forma, plazos... la cumpliremos.



SOY PARTICULAR

¿Por qué renunciar a lo que quieres?

REFINE es la gama diseñada tanto para rehabilitaciones como para obra nueva en cualquier piso o en exclusivas viviendas, que buscan el máximo rendimiento en prestaciones y eficiencia energética.

REFINE
HOJA OCULTA



Hoja y marco con perfil soldado.

Sin necesidad de escuadras consiguiendo un conjunto más rígido
Impecable acabado
Más prestaciones
Más minimalista
Más eficiente




EL EXCLUSIVO PERFIL DE ALUMINIO Y ALMA EN PVC CON LA MÁXIMA GARANTÍA DE FABRICACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO
Reduce tu consumo de energía

Medidas	1230 x 1480	1480 x 2180
Descripción	Ventana 2 hojas	Balconera 2 hojas
Ug (W/m ² K) Vidrio	1.0	1.0
Uw (W/m ² K) Ventana	1.25	1.20

Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*
*En función del valor de transmitancia del vidrio.
Transmitancia térmica Marco/Hoja (UF,m): **1.3**
Transmitancia térmica Nudo central (UF,m): **1.4**
Vidrio cámara 4/20/4




AISLAMIENTO ACÚSTICO
Para que sólo oigas lo que quieras oír

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	33 (-1;-3)	34 (-1;-3)	35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	36 (-1;-3)	37 (-1;-3)	38 (-1;-4)

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.


RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN1026:2000): **4**
Estanquidad al agua (UNE-EN1027:2000): **E750**
Resistencia a la carga del viento (UNE-EN12211:2000): **C5**

PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS




79.1131
OPCIÓN
MARCO LISO

79.1196
MARCO




79.1141
OPCIÓN
MARCO LISO

79.1186
MARCO SOLAPE DE 27
NOVEDAD




79.1147
OPCIÓN
MARCO LISO

79.1187
MARCO SOLAPE DE 40
NOVEDAD




79.1351
OPCIÓN
MARCO LISO


79.1451
MARCO PARA COMPACTO
NOVEDAD




79.2199
HOJA




79.2276
ACOPLE HOJA PUERTA




79.2436
TRAVESAÑO HOJA




90.3976
TRAVESAÑO MARCO
VERTICAL




90.3876
EXTERIOR TRAVESAÑO




79.2467
EXTERIOR TRAVESAÑO HOJA




90.3677
PERFIL EXTERIOR INVERSOR
RANURADO




90.3676
PERFIL EXTERIOR INVERSOR
LISO




90.3977
TRAVESAÑO MARCO
HORIZONTAL




90.3776
INTERIOR TRAVESAÑO




90.2466
INTERIOR TRAVESAÑO HOJA




90.3576
PERFIL INTERIOR INVERSOR




GO579000
JUNQUILLO HOJA
28 MM




GO579001
JUNQUILLO HOJA
30 MM



79.4728
JUNQUILLO MARCO
NOVEDAD



79.3636
TAPETA INVERSOR HOJA



90.3573
INVERSOR HOJA

REFINE
CERTIFICADA PASSIVHAUS



La ventana con el perfil mas minimalista.




PARA LOS PROYECTOS QUE BUSCAN LA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

warm climate
phB
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute


CONFORT
Uw = 1,20 ≤ 1,20 W (m2 K)
Uw Installed ≤ 1,25 W (m2 K)
Ug = 1,10 W (m2 K)

HIGIENE
f_{Rsi} = 0,25 ≤ 0,55




Espesor de vidrio: 30 mm.
Sección de marco: 70 mm.
Sección de hoja: 78 mm.
Rotura de puente térmico mejorada con PVC de 66 mm.
Juntas mejoradas que garantizan la estanqueidad.
Sistema de canal 16 gran abanico de accesorios de alta calidad.


PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS




79.1131
MARCO




79.2199
HOJA




79.2276
ACOPLE HOJA PUERTA




90.3976
TRAVESAÑO MARCO
VERTICAL




90.3977
TRAVESAÑO MARCO
HORIZONTAL




79.2436
TRAVESAÑO HOJA




79.2467
EXTERIOR TRAVESAÑO HOJA




90.3876
EXTERIOR TRAVESAÑO




90.3676
PERFIL EXTERIOR INVERSOR




90.2466
INTERIOR TRAVESAÑO HOJA




90.3776
INTERIOR TRAVESAÑO




90.3576
PERFIL INTERIOR INVERSOR




GO579000
JUNQUILLO HOJA
28 MM




GO579001
JUNQUILLO HOJA
30 MM



79.4728
JUNQUILLO MARCO
NOVEDAD



79.3636
TAPETA INVERSOR HOJA



90.3573
INVERSOR HOJA

REFINE
HOJA SEMI OCULTA



Mismas prestaciones de aislamiento acústico y térmico que en la hoja oculta.




MÁS SUPERFICIE DE VIDRIO

Menos perfil en marcos fijos,
reduciendo también la visual del perfil en montajes combinados entre hojas practicables y fijas.


Más paso en puertas y balconeras
(2cm menos que la hoja oculta).

Mismas prestaciones de aislamiento acústico
y térmico que la hoja oculta.


Misma estética en el interior
permitiendo combinar
la hoja vista y hoja oculta.




PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS



79.1251
OPCIÓN
MARCO LISO



79.1256
OPCIÓN
MARCO LISO




79.1257
OPCIÓN
MARCO LISO


79.1231
MARCO

79.1241
MARCO SOLAPE DE 27
NOVEDAD


79.1247
MARCO SOLAPE DE 40
NOVEDAD




79.2199
HOJA




79.2436
TRAVESAÑO HOJA




79.2276
ACOPLE HOJA PUERTA




79.2467
EXTERIOR TRAVESAÑO HOJA




90.3878
EXTERIOR TRAVESAÑO




90.3678
TAPETA INVERSOR CLIPADO




90.2466
INTERIOR TRAVESAÑO HOJA




90.3776
INTERIOR TRAVESAÑO




90.3576
PERFIL INTERIOR INVERSOR




79.3656
TAPETA INVERSOR HOJA



90.3573
INVERSOR HOJA



79.4511
JUNQUILLO HOJA
28 MM



79.4628
JUNQUILLO MARCO
30 MM

REFINE
GLASS



La cara interior de la ventana queda cubierta íntegramente por el vidrio.




UNA PANTALLA TECNOLÓGICA AL EXTERIOR

REFINE Glass es el perfil diseñado para proyectos vanguardistas. Una moderna hoja con triple vidrio que oculta la carpintería interior, obteniendo una impactante estética visual, "ver y tocar solo vidrio".
La cara interior de la ventana queda cubierta íntegramente por el vidrio.


Esta solución permite montar vidrios de altas prestaciones de triple acristalamiento, junto a una potente estética, sin carpintería vista interior, donde el propio vidrio puede personalizarse con diferentes colores.

Una solución innovadora que incorpora con las exclusivas prestaciones de aislamiento, eficiencia y competitividad de su perfil fabricado en aluminio y alma en PVC (97% reciclado).
Sin duda, un nuevo concepto que captará la atención de los más atrevidos.




Uw (W/m2 K) ventana: desde 0,8 *
**Según acristalamiento y dimensiones*

PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS




79.1131
OPCIÓN
MARCO LISO

79.1196
MARCO




79.1141
OPCIÓN
MARCO LISO

79.1186
MARCO SOLAPE DE 27
NOVEDAD




79.1147 OPCIÓN
MARCO LISO


79.1187
MARCO SOLAPE DE 40
NOVEDAD




79.2299
HOJA




90.3976
TRAVESAÑO MARCO
VERTICAL




90.3977
TRAVESAÑO MARCO
HORIZONTAL




79.2276
ACOPLE HOJA PUERTA




90.3676
PERFIL EXTERIOR INVERSOR




90.3876
EXTERIOR TRAVESAÑO




90.3576
PERFIL INTERIOR INVERSOR




90.3776
INTERIOR TRAVESAÑO



79.3636
TAPETA INVERSOR HOJA



90.3573
INVERSOR HOJA



79.4900
JUNQUILLO GLASS

GO579002
JUNQUILLO GLASS

REFINE
TRIPLE VIDRIO




Innovación
y máximo
rendimiento unidos
con alma en PVC
reciclado y exterior
en aluminio.



MAYOR SUPERFICIE ACRISTALADA CON LAS MÁXIMAS PRESTACIONES

El triple vidrio es una exigencia técnica en Andorra y en otros proyectos, situados en climas fríos, pero también es cada vez más habitual en obras que requieren las máximas prestaciones térmicas, protección solar y total seguridad (antirrobo).


Un perfil que responde a "todo" a través de diferentes composiciones de vidrio de capa selectiva, sumadas a la extra rigidez y estanqueidad de este perfil que eleva todas las prestaciones, incluida la resistencia frente al hurto.




Uw (W/m2 K) ventana: desde 0,8 *

**Según acristalamiento y dimensiones*


PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS




89.1131
MARCO




89.1141
MASOLAPE 27




89.1147
MARCO SOLAPE




79.2199
HOJA




89.3580
INVERSOR HOJA




79.2276
ACOPLE HOJA PUERTA




89.3980
TRAVESAÑO



79.3636
TAPETA INVERSOR HOJA



GO579002
JUNQUILLO
TRIPLE VIDRIO



79.4728
JUNQUILLO PARA FIJOS

REFINE
CORREDERA [EASY]



NOVEDAD
Instalación [EASY]

"De abajo arriba"
Más seguridad y rapidez durante la instalación.

Mayor rigidez y hermeticidad, carga de la hoja a 13mm (estándar 4mm).

Mayor aislamiento con nuevo cortavientos

Mayor suavidad con nuevo sistema de cojinetes.



TOTAL AMPLITUD SIN RESTAR AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN


La nueva corredera REFINE, destaca por aislamiento, eficiencia energética y seguridad, con guías integradas en el suelo y sistema galandage.

+ Mayor estanqueidad
Aislantes de marco y cruce maximizados

+ Excelente aislamiento:
Núcleo cálido Uf=2.2.
Poliamidas Low Lambda baja transmisión


+ Cumple con todos los valores
para la subvención Next Generation

+ Mayor seguridad




Uw (W/m2 K) ventana: desde 0,8 *
**Según acristalamiento y dimensiones*


PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS




78.1211
MARCO 2 CARRILES



78.1212
MARCO GALANDAGE



78.1213
MARCO EMPOTRABLE




78.8300
MARCO SOLERA




GO578000
AISLANTE MARCO
LATERAL/INFERIOR




GO578090
AISLANTE MARCO
SUPERIOR




78.6001
TAPETA LATERAL MARCO




78.6501
CARRIL DE RODADURA




78.2170
HOJA LATERAL




78.2172
HOJA REFORZADA




78.2270
CASACA




78.2470
PARTELUCES




78.2371
CRUCE REFORZADO



78.2370
CRUCE



78.6500
ENCUENTRO ENTRE HOJAS



78.6504
ACOPLE GALANDAGE

REFINE
PUERTAS OCULTEC



Diseño, seguridad
y domótica,
fabricada
100% en origen



MÁS PRESTACIONES Y RENDIMIENTO ESTE 2026



La puerta de entrada REFINE Ocultec -ed.2026- ha sido mejorada con un nuevo núcleo de una sola pieza de espuma de poliuretano de alta densidad. Un núcleo que mejora todavía más el aislamiento y eficiencia energética, en todo el conjunto. Mejores prestaciones bajo un proceso totalmente industrializado, que nos permite una mayor agilidad en la fabricación de cualquier diseño y acabado especial.


La puerta que tiene todo

Máxima agilidad con varios modelos en stock.
Uniformidad estética con perfiles REFINE.
Soluciones arquitectónicas integrando revestimientos y panelados en el mismo acabado.
Fabricación con calidad y garantía en origen Grupo Valverde.


Diseño a medida

Formas, dibujos y molduras especiales, con total libertad creativa gracias a nuestra línea de Control numérico.
Colores, texturas y acabados a la carta, certificado Qualicoat.
Vidrios decorativos y de grandes prestaciones.
Fabricaciones especiales para grandes aperturas.
Montaje de herrajes especiales.
Tecnología SmartHome, para elevar todavía más las prestaciones de seguridad y protección.


PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS




MARCO SOLERA



PASO ABIERTO



MARCO FIJO



ZÓCALO PARA FIJOS



TRAVESAÑO FRESADO



SmartHome
Incorporamos el Pomo inteligente y teclado Tedee con un impecable diseño minimalista que incorpora la última tecnología SmartHome e Hiperconectividad con el resto de aplicaciones para el hogar.
Instalación totalmente oculta.

Sistema: Puerta Refine
Diseño: Sistema de Hoja Oculta
Sección de marco (mm): 70
Sección de hoja (mm): 74 Hoja oculta

Aislamiento térmico:
Uf desde 1.1 (W/m2K)
Aislamiento acústico:
Mejorado con juntas especiales

Estanqueidad:
Triple junta y sistema inferior solera

Panel: 76 mm espesor total
1.5 mm chapa aluminio
73 mm poliuretano alta densidad
1.5 mm chapa aluminio

Medida máxima: 1200 x 2500 mm

DISEÑA TU REFINE

Máxima capacidad de personalización.
Te presentamos las posibles configuraciones en el marco:

EXTERIORES


79.1121
EXT. MARCO HO
RANURADO



79.1321
EXT. MARCO HO
RECTO



79.1521
EXT. MARCO
TRIPLE VIDRIO



79.1221
EXT. MARCO
SEMI OCULTA
RANURADO



79.1322
EXT. MARCO
SEMI OCULTA LISO




79.1421
EXT. MARCO
COMPACTO



79.1621
EXT. MARCO
COMPACTO
RANURADO



COMBINACIONES DE MARCO



PO811110
PVC MARCO REFINE

Un marco con infinidades de combinaciones.

INTERIORES



79.1111
INT. MARCO



79.1112
INT. MARCO
SOLAPE 27



79.1115
INT. MARCO
SOLAPE 40



79.1117
INT. MARCO
PLADUR




79.1113
INT. MARCO
COMPACTO

100% PERSONALIZABLE


La carta de colores de REFINE es infinita, además de ofrecer la posibilidad de fabricar colores personalizados, y poder elegir distintos colores en el aluminio exterior e interior.

JUNQUILLOS TAPETEADOS


79.4020



79.4129




79.4028




79.4123



79.4033



COMBINACIONES DE HOJA



PO821110
PVC HOJA REFINE

79.2111
INTERIOR HOJA



79.2211
INTERIOR HOJA
OCULTEC-GLASS



REFINE
HOJA OCULTA



REFINE
CERTIFICADA
PASSIVHAUS



REFINE
HOJA SEMI OCULTA



REFINE
GLASS



REFINE
TRIPLE VIDRIO



REFINE
CORREDERA



REFINE
PUERTAS




aluminio pvc

GRUPOVALVERDE

FABRICANTES AUTORIZADOS REFINE®

1 MARCA, 9 FÁBRICAS EN ESPAÑA



GRUPO VALVERDE - www.aluminiosvalverde.es - consulta@grupovalverde.cat
+34 938 604 216 - C/Joanot Martorell s/n. Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers

La RED REFINE no se trata de una red de distribución, es una potente red de empresas industriales, reconocidas por el sector nacional, que han incorporado en sus plantas de fabricación la tecnología para diseñar y fabricar los cerramientos de altas prestaciones REFINE.

REFINE sólo se puede producir bajo un proceso totalmente industrializado, que representa una importante inversión en sistemas y maquinaria que hacen posible la alta calidad, durabilidad, resistencia y excelencia que marca la diferencia entre REFINE vs otros perfiles, destacando el marco y hoja completamente soldados (sin procesos manuales), la total capacidad de personalización, la agilidad productiva y por supuesto el alto rendimiento en aislamiento y eficiencia energética.

REFINE®


www.ventanas-refine.com

Instagram: @refine_ventanas

JEALPE
Ventanas de PVC

FABRICANTES AUTORIZADOS REFINE®

1 MARCA, 10 FÁBRICAS EN ESPAÑA



HOGARVEN - www.hogarven.es - info@hogarven.es - 956 92 54 52
Polígono Industrial Ciudad del Transporte C/ Ducados Nº4, Parcela 31 11591. Guadalcacín.
Jerez de la Frontera (Cádiz)

La RED REFINE no se trata de una red de distribución, es una potente red de empresas industriales, reconocidas por el sector nacional, que han incorporado en sus plantas de fabricación la tecnología para diseñar y fabricar los cerramientos de altas prestaciones REFINE.

REFINE sólo se puede producir bajo un proceso totalmente industrializado, que representa una importante inversión en sistemas y maquinaria que hacen posible la alta calidad, durabilidad, resistencia y excelencia que marca la diferencia entre REFINE vs otros perfiles, destacando el marco y hoja completamente soldados (sin procesos manuales), la total capacidad de personalización, la agilidad productiva y por supuesto el alto rendimiento en aislamiento y eficiencia energética.

REFINE®

www.ventanas-refine.com

Instagram: @refine_ventanas

REFINE®

CENTRO ALUM - GRUPO VALVERDE



DISEÑADA PARA TI, FABRICADA PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD Y DEL MEDIOAMBIENTE

No hay otro cerramiento igual en el mercado:
Producción local, la última tecnología en fabricación industrializada, máximas prestaciones y durabilidad, total capacidad de personalización, y por supuesto, fabricada con aluminio/pvc reciclados.