


MARCOS




7300



5103




5105




5211


HOJAS



5150




5151




5152

HOJAS Thermofibra



5709



5710


PERFILES COMPLEMENTARIOS



4378



4379




17480




17481


TRAVESAÑOS



5125




5137




5163

INVERSOR




7379

JUNQUILLOS RECTOS



5314 5315 5316 5317

JUNQUILLOS BISELADOS



15274 15927 15926 15919

LÍNEA PVC PARA PROFESIONALES
deceuninck



LÍNEA ALUMINIO PARA PROFESIONALES
centroalum



REFINE
EXCLUSIVO GRUPO**VALVERDE**



Oficina central
C/Joanot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216 info@grupovalverde.cat

Nuevas instalaciones PVC
C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers

www.aluminiosvalverde.es

deceuninck

ELEGANTINFINITY



ELEGANTINFINITY

ELEGANTINFINITY
Thermofibra

CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute
warm, temperate climate

aluminio pvc
GRUPOVALVERDE

ELEGANTINFINITY



Uf (W/m² K) 1,0

CARACTERÍSTICAS

- Anchura de marco: 76 mm
- Anchura de hoja: 80 mm
- Tipo de hoja: Estándar
- Altura de ala en marco: 25 mm
- Anchura de ala en marco: 9 mm
- Altura de ala en hoja: 23 mm
- Anchura de ala en hoja: 9 mm
- Capacidad acristalam. marco: 12-48 mm
- Capacidad acristalam. hoja: 16-52 mm

PRESTACIONES AEV

PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

RESISTENCIA AL VIENTO
Clase C5

ESTANQUEIDAD AL AGUA
E1350

Uf (W/m²K)
1,0

ABRE UNA NUEVA DIMENSIÓN

Con la nueva serie Elegant, Deceuninck, presenta el último concepto de ventana.
La serie sorprende por su alta tecnología y versatilidad de sus perfiles.
El resultado final, un diseño único y exclusivo nunca antes visto en el mercado.
Los perfiles son más esbeltos y modernos, consiguiendo como resultado final un estilo único.
Un diseño elegante con ala de acristalamiento de tan sólo 9 mm.

Diseño minimalista desde cualquier ángulo

01 Esbeltez del ala de acristalamiento: líneas más minimalistas, lo que posiciona la cara exterior del vidrio próximo a un único plano en el conjunto de la carpintería.

02 Nueva estructura de cámaras, con paredes cruzadas que actúan como viga PRATT, incrementando la rigidez del perfil a límites nunca vistos hasta ahora en carpinterías de PVC.

03 Seis anillos de estanqueidad, asegurando el máximo aislamiento posible.

04 Mayor superficie de vidrio gracias a una altura de marco y hoja mínima.

05 Gran capacidad de acristalamiento.

06 Refuerzo Forthex

07 **ThermoFibra**


Tecnología modular iCOR

iCOR es el corazón modular de Elegant. Gracias a su capacidad para combinar diferentes perfiles, queda perfectamente integrado en el diseño, haciéndose visible cuando marco y hoja se unen.


El primer módulo de construcción universal para ventanas y puertas



SECCIÓN HORIZONTAL



SECCIÓN VERTICAL



ELEGANTINFINITY
Thermofibra



Uf (W/m² K) 0,88

CARACTERÍSTICAS

- Anchura de marco: 76 mm
- Anchura de hoja: 85 mm
- Tipo de hoja: Reforzada con fibra de vidrio
- Altura de ala en marco: 25 mm
- Anchura de ala en marco: 9 mm
- Altura de ala en hoja: 23 mm
- Anchura de ala en hoja: 7 mm
- Capacidad acristalam. marco: 12-48 mm
- Capacidad acristalam. hoja: 24-60 mm

PRESTACIONES AEV

PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

RESISTENCIA AL VIENTO
Clase C5

ESTANQUEIDAD AL AGUA
CLASE 9A

Uf (W/m²K)
0,88

THERMOFIBRA by deceuninck

07

